

UN DISPOZITIV A4 COLOR INTELIGENT, CU WI-FI INTEGRAT ȘI IMPRIMĂRE SECURIZATĂ



i-SENSYS LBP722Cdw

Imprimantă A4 color ușor de utilizat, adecvată pentru firme mici și mijlocii cu volume mari de imprimare.

Conectivitate îmbunătățită

Adoptați lucrul flexibil cu o varietate de funcții de conectivitate, inclusiv compatibilitate cu Wi-Fi, și Universal Print de la Microsoft.

Productivitate sporită

Maximizați producția de imprimate cu viteze de imprimare rapide și o capacitate de hârtie ce poate fi extinsă până la 2.300 de coli cu casete suplimentare.

Securitate mărită

Aveți încredere în securitatea datelor dvs. cu Secure Print și software avansat integrat de securitate, precum McAfee Embedded Control și nivelul de securitate TLS1.3.



38 PPM

Viteză de imprimare



**PRODUCTIVITATE
RIDICATĂ**

Imprimare automată
față-verso



2.300 DE COLI

Capacitate maximă cu casete
suplimentare



**CONECTIVITATE
WIRELESS**

Imprimați de pe
smartphone-uri și tablete grație
Wi-Fi

Imagini de o calitate excepțională

Obțineți grafice color, imagini și text de nivel superior cu imprimare la calitate laser pentru documente profesionale.

Mentenanță îmbunătățită

Instalarea simplă, mentenanța ușoară și durabilitatea excelentă permit un timp minim de nefuncționare și costuri de service reduse.

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

MOTOR IMPRIMANTĂ

Viteză de imprimare

Pe o față (A4): până la 38 ppm color și monocrom
Față-verso (A4): până la 38 ipm color și monocrom
Pe o față (A5-peisaj): până la 59 ppm color și monocrom

Metodă de imprimare

Imprimare laser color

Calitate de imprimare

Până la 1200 x 1200 dpi

Timp de încălzire

Mesajul pregătit de imprimare afișat:
Aprox. 2 secunde sau mai puțin de la pornire

Timp de ieșire a primei pagini

Color: aprox. 6,3 secunde
Monocrom: aprox. 5,3 secunde
2.000 – 7.500 de pagini pe lună

Volum lunar de imprimare recomandat

Max. 80.000 de pagini pe lună¹

Ciclu de lucru

4 mm sus, jos, la stânga și la dreapta

Margini de imprimare

Funcții avansate de imprimare

Imprimare securizată
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Imprimare de coduri de bare²
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business
Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business
Microsoft Universal Print

GESTIONAREA SUPPORTURILOR

Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 550 de coli
Tavă universală pentru 100 de coli

Alimentare cu hârtie (opțională)

Casetă de 550 de coli x 3 (alimentator de hârtie PF-D1)
Casetă de 550 de coli (unitate de alimentare cu casetă AV1)

Capacitate maximă de alimentare cu hârtie

Până la 2.300 coli

Ieșire hârtie

200 de coli cu față în jos

Tipuri de suporturi

Tava universală: hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie cretată, hârtie preperforată, cărți poștale, pliacuri
Casetă: hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, etichetă, hârtie colorată, hârtie cretată, preperforată

Formate de hârtie

Casetă (standard):
A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, formate personalizate: min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 297 mm

Tava universală:
A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, plic (COM10, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

Casetă (opțională):
A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, hârtie concept, F4A, 16K, formate personalizate: min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

Greutatea hârtiei

Casetă (standard și opțională): 60 – 163 g/m²
Tava universală: 60 – 216 g/m²

Imprimare față-verso

Automată
Casetă:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, hârtie concept, F4A, 16K
Format personalizat – min. 148 x 210 mm, max. 216 x 355,6 mm
60 – 163 g/m²

CARACTERISTICI GENERALE

Cerințe privind alimentarea

Consum de energie

220 – 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Maxim: aprox. 1500 W sau mai puțin

Modul activ: aprox. 729 W sau mai puțin

În standby: aprox. 34,4 W sau mai puțin

Modul inactiv: aprox. 1,1 W sau mai puțin

Consum tipic de energie (CTE): 0,45 kWh/săptămână³

Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Nivel de zgomot

Intensitate acustică⁴

Modul activ: simplex 65 dB sau mai puțin (alb-negru) / 66 dB sau mai puțin (color)
duplex 67 dB sau mai puțin (alb-negru) / 68 dB sau mai puțin (color)

Standby: 48 dB sau mai puțin

Presiune sonoră⁵

Modul activ: simplex 50 dB sau mai puțin (alb-negru) / 51 dB sau mai puțin (color)
duplex 52 dB sau mai puțin (alb-negru) / 52 dB sau mai puțin (color)

Standby: 33 dB sau mai puțin

Dimensiuni (l x A x H)

458 mm x 464 mm x 388 mm

Greutate

Aprox. 29 kg

Mediu de utilizare

Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F)

Umiditate 20 – 80 % umiditate relativă (fără condens)

Panou de control

LCD cu 5 linii, 5 LED-uri (Online, Gata, Mesaj, Lucrare și Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste

i-SENSYS LBP722Cdw

CONTROLER

Viteza procesorului

1 GHz x 2

Memorie

2 GB

Stocare

32 GB eMMC (spațiu disponibil de 15 GB)

Limbaje de imprimare

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c⁴, PCL6, Adobe® PostScript3

Fonturi

93 fonturi PCL (93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR)

Andalé Mono WT J/K/S/T (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională)⁵

Fonturi pentru coduri de bare*2

136 de fonturi PostScript

Interfață și conectivitate

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct

Imprimare:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)

Protocol de rețea

Administrare:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Securitate: TLS1.3, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), compatibilitate cu două rețele

Securitate (wireless):

Modul Infrastructură:

WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Modul punct de acces:

WPA2-PSK (AES)

Modul Wi-Fi Direct:

WPA2-PSK (AES)

Software și administrarea imprimantei

Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI),

Gestionarea ID-urilor de departamente,

Instrument de stare a tonerului,

iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive

eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.

Content Delivery System: platforma serverului permite actualizarea automată a firmware-ului pe dispozitiv.

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versiunea 10.11 și versiunile ulterioare

Linux®/Citrix

Compatibilitate cu sisteme de operare

CONSUMABILE

Cartușe de schimb

Standard:

Cartuș 064 negru (6.000 de pagini)⁶

Cartuș 064 cyan (5.000 de pagini)⁶

Cartuș 064 magenta (5.000 de pagini)⁶

Cartuș 064 galben (5.000 de pagini)⁶

Randament ridicat:

Cartuș 064H negru (13.400 de pagini)⁶

Cartuș 064H cyan (10.400 de pagini)⁶

Cartuș 064H magenta (10.400 de pagini)⁶

Cartuș 064H galben (10.400 de pagini)⁶

ACCESORII/OPTIUNI

Articole

Unitate de alimentare cu hârtie PF-D1 (casetă de 550 de coli) x 3
Unitate de alimentare cu casetă AV1 (suport pentru casetă de 550 de coli)

Kit de imprimare a codurilor de bare D1 (asigură capacitatea de imprimare a codurilor de bare)

Set de fonturi PCL A1 (asigură capacitate de imprimare Unicode pe SAP și acceptă fontul Andalé)

Suport simplu P2

Suport simplu AA1

Cutie pentru toner rezidual WT-B1

Note

^[1] Ciclu de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclu de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.

^[2] Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare D1

^[3] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

^[4] Sunt acceptate doar comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimare direct din aplicație.

^[6] Distribuție doar pe web. Driverul va fi disponibil în S2 2021

^[7] Pe baza standardului ISO/IEC 19798

^[8] Imprimanta este livrată cu cartușe inițiale - negru: 6.000 de pagini, C/M/Y: 3.200 de pagini

^[9] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din SUA.

UN DISPOZITIV A4 COLOR INTELIGENT, CU WI-FI INTEGRAT ȘI IMPRIMARE SECURIZATĂ

Imprimantă A4 color ușor de utilizat, adecvată pentru firmele mici și mijlocii cu volume mari de imprimare.



DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS LBP722Cdw EU SFP	4929C006AA	4549292181814

ACCESORII:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Alimentator de hârtie PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Unitate de alimentare cu casete AV1	4997C001AA	4549292182989
SET DE FONTURI PCL A1E	4821B003AA	-
Kit de imprimare coduri de bare D1E	3999B005AA	-
Suport simplu de tip P2	1632C002AA	8714574668635
Suport simplu de tip AA1	5512C002AA	8714574668666
Cutie pentru toner rezidual WT-B1	0942C002AA	4549292052688

UN DISPOZITIV A4 COLOR INTELIGENT, CU WI-FI INTEGRAT ȘI IMPRIMARE SECURIZATĂ

Imprimantă A4 color ușor de utilizat, adecvată pentru firmele mici și mijlocii cu volume mari de imprimare.



CONSUMABILE

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 064 galben	4931C001AA	4549292182491
Cartuș 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Cartuș 064 albastru	4935C001AA	4549292182538
Cartuș 064 negru	4937C001AA	4549292182552
Cartuș 064H galben	4932C001AA	4549292182507
Cartuș 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Cartuș 064H albastru	4936C001AA	4549292182545
Cartuș 064H negru	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2021